



SMARTHEATING
systems

www.smartheating.uz

Официальный дистрибьютор в Ташкенте

Ул. Ифтихор 9/1
Ташкент, Узбекистан
100057

+(998)71 248 09 79

+(998)90 934 97 79



ГЕПАРД



Настенный газовый котел
для отопления и горячего
водоснабжения



Особенности и преимущества

- Высокий тепловой комфорт при экономичной работе котла, которую обеспечивает уникальная регуляция
- Регуляция котла по шине e-bus позволяет более четкое регулирование мощности котла и температуры в помещении, что приносит экономичность эксплуатации - при подключении комнатного регулятора Thermolink.
- Элегантный дизайн - предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках
- Повышенная надежность и работоспособность благодаря использованию качественных комплектующих
- Максимальная простота и удобство обслуживания - несложная панель управления
- Упрощенный монтаж, установка и ремонт - доступность запасных частей

Техническая характеристика

- Плавное регулирование мощности от 8,5 до 23,3 кВт
- КПД до 93,2 %
- Открытая или закрытая камера сгорания
- Отведение продуктов сгорания в дымоход или турбо с подготовкой горячей воды в пластинчатом теплообменнике проточным способом
- Новый гидроблок с легкодоступными компонентами
- Панель управления с LCD дисплеем
- E-Bus - плавное управление мощности котла в зависимости от температуры в помещении с эквитермическое регулирование (при подключении комнатного регулятора Thermolink)
- Автодиагностика
- Встроенный байпас
- Функция Зима-Лето, Отпуск
- Котлы можно устанавливать на монтажную панель

Технические данные

| Основные характеристики котла | | 23 MOV | 23 MTV |
|----------------------------------|--------|-----------------------|----------|
| Отопление | | | |
| Мощность | кВт | 9,0-23,3 | 8,5-23,3 |
| Топливо | | природный газ/ пропан | |
| КПД | % | 90,3 | 93,2 |
| Рабочая температура ОВ | °C | 38-80 | |
| Объем расширительного бака | л | 5 | |
| Мин. / макс. рабочее давление | кПа | 50 / 300 | |
| Способ отвода продуктов сгорания | | дымоход | турбо |
| Нагрев горячей воды | | | |
| Мощность | кВт | 9,0-23,3 | 8,5-23,3 |
| Максимальное давление ГВ | МПа | 1 | |
| Диапазон температуры ГВ | °C | 38-60 | |
| Расход ГВ - при Δt 30 оС | л /мин | 11,1 | |
| Электрические параметры | | | |
| Эл. напряжение / частота | В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 92 | 147 |
| Степень электрической защиты | IP | IPX4D | |
| Габаритные размеры | | | |
| Размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 410/742/311 | |
| Вес котла без воды | кг | 31 | 34 |

ОВ - отопительная вода / ГВ - горячая вода

Изготовитель ставляет за собой право вносить любые технические изменения

Знаете ли вы?

Купив отопительный котел в Компании Smart Heating Systems, Вы получаете 2 года бесплатного технического обслуживания. Оставаясь довольны нами, Вы сможете заключить контракт на долгосрочное техническое обслуживание сроком до 20 лет.

Мы приглашаем Вас посетить наш новый виртуальный магазин www.smartheating.uz, где Вы можете найти более подробную информацию о различных видах котлов и много полезных советов по их выбору. Кроме того, Вы сможете мгновенно связаться с нашим виртуальным консультантом и задать любой вопрос касающихся наших товаров и услуг.